

GEARTECH

85W-140 GL-5

GEARTECH 85W-140, üstün kaliteli mineral baz yağlar ve yüksek performanslı katıkların birleşimiyle formüle edilmiş dişli yağıdır. Özel formülü sayesinde ağır çalışma koşullarında oluşabilecek aşınmalara karşı etkin koruma sağlar. Otomobil, kamyon, otobüs, hafif hizmet tipi ticari araç, zirai araçlar ve iş makineleri gibi birçok aracın diferansiyellerinde güvenle kullanılır.

Özellikler

- Çok dereceli olmaları sebebiyle geniş sıcaklık çalışma aralığına sahip olmaları düşük sıcaklıklarda iyi performans göstermelerini sağlar.
- Aşırı basınca (EP) dayanıklı, paslanma, oksitlenme ve köpüklenmeyi önleyici özelliklere sahiptir.
- Multigrade özellikleri sayesinde dört mevsim kullanılabilir.
- Mükemmel yağ filmi dayanıklılığı sayesinde, üstün yağlama özelliğine sahiptir.

Onay ve Şartnameler

- API GL-5/GL-4
- MAN 342M-1, MAN 342 M-2
- Volvo 1273.12
- U.S. Steel 224
- ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C and D, 17B, 19B, 21B
- Scania STO 1:0
- DIN 51517 Part 3
- AGMA 9005-D94

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C) [cSt]	ASTM D445	Min. 24,8
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 93
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 240
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -15