



Motor Oil & Lubricants

FELIX ULTRA FULLY

SYNTHETIC HYBRID 0W-16 SN PLUS

FELIX ULTRA FULLY SYNTHETIC HYBRID 0W-16, motorunuzun yeni gibi çalışmasını sağlamak ve yağ değişiklikleri arasında 16.000 kilometreye kadar kritik motor parçalarını korumak için olağanüstü motor koruması ve gelişmiş yakıt ekonomisi sağlamaya yardımcı olmak için tasarlanmış düşük viskoziteli, gelişmiş tam sentetik motor yağdır.

Özellikler

- Soğuk hava koşullarında mükemmel akışkanlığı, ilk çalıştırma sırasında motor parçalarının hızlı yağlanmasını sağlar, böylece motoru aşınmaya karşı korur.
- Üstün ısıl ve oksidasyon kararlılığı, motor üreticileri tarafından önerilen uzun yağ boşaltma aralığı boyunca performansını korur.
- Gelişmiş sürtünme özellikleri, aşırı yakıt ekonomisi sağlar.

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C) [cSt]	ASTM D445	6,1 – 8,2
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 160
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 195
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -39
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 8,5